

4010BELM4600LL - 40724085

BOTINA DE PROTEÇÃO, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTA, DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, COM SOBREPALMILHA DE EVA 4MM E SOLADO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR



CA: 29492
 Cor: BRANCO
 Validade: 36 meses
 Numeração: 33 ao 46
 Peso por pé do calçado: 0,447 kg
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 114 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

CABEDAL

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

TECNOLOGIAS


Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

BIQUEIRA

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS


• Agrícola



• Indústria



• Indústria Alimentícia



• Químico

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

OB - Calçado ocupacional básico
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto
 WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
 FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM

Multiplo Grade
 04 Pares:
 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
 Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48