

## 82BPE600 - 80000047

BOTA DE PROTEÇÃO DE PVC IMPERMEÁVEL, CANO EXTRACURTO DE 160MM LINHA ACQUA FLEX, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E MASSA NITRÍLICA PROPORCIONANDO MELHOR RESISTÊNCIA A ABRASÃO, RESSECAMENTO E TRINCAS. FORRAÇÃO INTERNA EM POLIESTER, SOLADO DE POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM ESPESSURA DO CANO EM 2MM E ESTRIAS LATERAIS FACILITANDO O CALÇAR. TOQUE EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE.

CA: 37456  
Cor: BRANCO  
Validade: 36 meses  
Numeração: 32 ao 46  
Peso por pé do calçado: 0,621 kg  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

### CABEDAL

### SOLADO

### TECNOLOGIAS

### BIQUEIRA

### PALMILHA

### SEGMENTOS



• Alimentos



• Hospitalar



• Indústria Alimentícia



• Indústria Leiteira

### DADOS DO LAUDO TÉCNICO

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

### EMBALAGEM

Múltiplo Grade

06 Pares:

32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 06 Pares: .34x.32x.45