

4024BFGM6600FU - 43040819

TÊNIS DE PROTEÇÃO FEMININO DE AMARRAR, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA ESPALMADA HIDROFUGADA, COM FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. PALMILHA NÃO TECIDO E SOBRE-PALMILHA EM EVA. BIQUEIRA PLÁSTICA CONFORMADA E SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, CONSTITUÍDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. CALÇADO QUE PROPORCIONA CONFORTO.



CA: 29962

Cor: BRANCO

Validade: 36 meses

Numeração: 33 ao 41

Peso por pé do calçado: 0,302 kg

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 75 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

CABEDAL

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

TECNOLOGIAS

Non-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

BIQUEIRA

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

PALMILHA

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS

- Hospitalar
- Indústria Alimentícia
- Militar e Uniformização
- Serviços em Geral

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM

Multiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,38,39,40,41

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45